Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*
Номер на версията 15 (замества версия 14)

*
РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

· **1.1 Идентификатор на продукта**

· **Търговско наименование:** **Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml**

· **Номер на артикула:** 473678
· **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
Няма налични други важни сведения.
· **Сектор на употреба**
SU21 Потребителски употреби: Частни домакинства / широка общественост / потребители
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчии)
· **Категория на продукта** PC9a Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя
· **Категория на процесите**
PROC7 Пулверизиране в промишлена среда
PROC11 Пулверизиране извън промишлена среда
· **Приложение на веществото / на приготовлението** лак

· **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
· **Производител/доставчик:**
TIMI CREATION s.r.o.
Morseova 1126/5
301 00 Plzeň, Czech Republic
Tel: +420 705 108 018
Id. No.: 09121994
e-mail: jsroub@timic.cz

· **Даващо информация направление:** Department Product Safety
· **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:** Tel: +420 705 108 018

*
РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

· **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS02 пламък

Aerosol 1 H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.



GHS08 опасност за здравето

STOT RE 2 H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.



GHS09 околна среда

Aquatic Chronic 2 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.



GHS07

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*
Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.1)

Skin Irrit. 2	H315	Предизвиква дразнене на кожата.
Eye Irrit. 2	H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
STOT SE 3	H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.

· **2.2 Елементи на етикета**
· **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).
· **Пиктограми за опасност**



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· **Сигнална дума** Опасно

· **Определящи опасността компоненти за етикетиране:**
Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан
реакционна маса на етилбензол и ксилол
бутан-1-ол
· **Предупреждения за опасност**
H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
· **Препоръки за безопасност**
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P260 Не вдишвайте аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила.
P284 При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.
P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с регионалните разпоредби.
· **Допълнителни данни:**
Без достатъчно проветрение е възможно образуването на експлозивни смеси.
· **2.3 Други опасности**
· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо
· **vPvB:** неприложимо
· **Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система** неприложимо

*
РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· **3.2 Смеси**
· **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.2)

· **Опасни съставни вещества:**

ЕО номер: 921-024-6 Reg.nr.: 01-2119475514-35	Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан Състояща се от: 110-54-3 n-хексан (2%) Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	25-<50%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Индекс номер: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21	пропан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	20-<25%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Индекс номер: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32	бутан (съдържа < 0,1 % Бутадиен (203-450-8)) Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	12,5-<20%
ЕО номер: 905-588-0 Индекс номер: 601-022-00-9 Reg.nr.: 01-2119488216-32	реакционна маса на етилбензол и ксилол Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	5-<10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Индекс номер: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119485395-27	изобутан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Индекс номер: 022-006-00-2 Reg.nr.: 01-2119489379-17	титанов диоксид [под формата на прах, съдържащ 1 % или повече частици с аеродинамичен диаметър ≤ 10 µm] вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността	<2,5%
CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 Индекс номер: 603-004-00-6 Reg.nr.: 01-2119484630-38	бутан-1-ол Flam. Liq. 3, H226 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336	≥1-<2,5%

· **SVHC**

110-54-3	n-хексан

· **Допълнителни указания:**

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex 1A 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.

ксилен: Съдържа етилбензен CAS 100-41-4

В съответствие с действащото приложение II към REACH са посочени концентрациите на веществата, съдържащи се в сместа. За класификацията на аерозолите стойностите, използвани за изчисление, могат да се различават.

Този продукт съдържа n-хексан (CAS 110-54-3) над праговата стойност от 0,1 % (w/w). n-хексанът не е добавен умишлено в състава като вещество; присъствието му се дължи на факта, че е примес от едно от веществата, използвани в производствения процес. Включването в списъка на кандидат-веществата за SVHC се дължи на присъщите свойства на n-хексана като вещество; въпреки това при концентрацията, установена във веществото, използвано в нашия продукт, той не отговаря на критериите за класифициране като CMR (канцерогенно, мутагенно или токсично за репродукцията) вещество (вж. таблицата в този раздел).

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*
Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.3)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
· **Общи указания:**
Симптоми на отравяне могат да се появят чак след много часове, поради това лекарско наблюдение най-малко 48 часа след злополука.
· **След вдишване:**
При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.
· **След контакт с кожата:** Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.
· **След контакт с очите:**
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.
· **След поглъщане:**
Пиене на обилно количество вода и подаване на свеж въздух. Незабавно привличане на лекар.
· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Няма налични други важни сведения.
· **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Няма налични други важни сведения.

*
РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· **5.1 Средства за гасене на пожар**
· **Подходящи гасящи средства:**
CO2, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.
Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.
· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**
При загряване или в случай на пожар образуване на отровни газове.
· **5.3 Съвети за пожарникарите -**
· **Специални защитни средства:** Постяване на респиратор.

*
РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

· **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
Поставяне на респираторна маска.
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
Източници на възпламеняване да се държат далеч.
· **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**
При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
· **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**
Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.
Да се осигури достатъчно проветрение.
· **6.4 Позоваване на други раздели**
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.
За информация за отстраняването виж глава 13.

*
РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

· **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**
Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.
· **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**
Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*
Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.4)

Да се държат в готовност респиратори.

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
· **Съхранение:**
· **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**
Да се съблюдават предписанията на компетентните органи за складирането на опаковки с газ под налягане.
· **Указания при общо съхранение:** *Не е необходимо*
· **Други данни относно условията в складовете:** *Резервоарът да се държи плътно затворен.*
· **Клас за съхранение:** *2 B*
· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** *Няма налични други важни сведения.*

*
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· **8.1 Параметри на контрол**

· **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**	
74-98-6 пропан	
ГС (BG)	Гранични стойности 8 часа: 1800,0 мг/м³
106-97-8 бутан (съдържа < 0,1 % Бутадиен (203-450-8))	
ГС (BG)	Гранични стойности 8 часа: 1900 мг/м³
реакционна маса на етилбензол и ксилол	
ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 442,0 мг/м³, 100 ppm Гранични стойности 8 часа: 221,0 мг/м³, 50 ppm Кожа
IOELV (EU)	Гранични стойности 15 min: 442 мг/м³, 100 ppm Гранични стойности 8 часа: 221 мг/м³, 50 ppm Кожа
13463-67-7 титанов диоксид [под формата на прах, съдържащ 1 % или повече частици с аеродинамичен диаметър ≤ 10 µm]	
ГС (BG)	Гранични стойности 8 часа: 10,0 мг/м³
71-36-3 бутан-1-ол	
ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 150 мг/м³ Гранични стойности 8 часа: 100 мг/м³

· **DNEL-стойности**		
Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан		
Орално	DNEL	1301 мг/кг /per day (Consumer, longterm systemic)
Дермално	DNEL	13964 мг/кг /per day (Worker, longterm systemic)
	DNEL	1377 мг/кг /per day (Consumer, longterm systemic)
Инхалативно	DNEL	5306 мг/м³ (Worker, longterm systemic)
	DNEL	1131 мг/м³ (Consumer, longterm systemic)
реакционна маса на етилбензол и ксилол		
Орално	DNEL	1,6 мг/кг (Consumer, longterm systemic)
Дермално	DNEL	180 мг/кг (Worker, longterm systemic)
Инхалативно	DNEL	211 мг/м³ (Worker, longterm systemic)
	DNEL	221 мг/м³ (Worker, longterm local)
	DNEL	442 мг/м³ (Worker, acute systemic)
	DNEL	289 мг/м³ (Worker, acute local)
	DNEL	14,8 мг/м³ (Consumer, longterm systemic)
	DNEL	260 мг/м³ (Consumer, acute systemic)

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*
Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.5)

	DNEL	65,3 мг/м³ (Consumer, longterm local)
	DNEL	260 мг/м³ (Consumer, acute local)
71-36-3 бутан-1-ол		
Орално	DNEL	3,125 мг/кг (Consumer, longterm systemic)
Инхалативно	DNEL	310 мг/м³ (Worker, longterm local)
	DNEL	55 мг/м³ (Consumer, longterm local)

· **PNEC-стойности**	
71-36-3 бутан-1-ол	
PNEC	0,082 мг/л (Freshwater)
PNEC	0,0082 мг/л (Seawater)
PNEC	2,25 мг/л (Sporadic release)
PNEC	2476 мг/л (Sewage treatment plant)
PNEC	0,178 мг/кг (Freshwater sediment)
PNEC	0,0178 мг/кг (Seawater sediment)
PNEC	0,015 мг/кг (Soil)

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**
· **Подходящ инженерен контрол** Няма други данни, виж точка 7.
· **Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**
Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.
Отделно съхраняване на защитното облекло.
Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.
Да се избягва допир с очите и кожата.
Да се избягва допир с очите.
· **Защита на дихателните пътища**



При кратковременно или слабо натоварване да се използува дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използува независим от околния въздух респиратор.

Филтър A2/P3
· **Защита на ръцете**



Защитни ръкавици

· **Материал за ръкавици**
Бутилкаучук
Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители.
· **Време за проникване на материала за ръкавици**
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Ръкавиците от бутилова гума с дебелина 0,4 мм са устойчиви на разтворители за 42- 480 минути. Като предпазна мярка, ние препоръчваме потребителите и отговорните лица за безопасност на работа да приемат продължителност на съпротивлението на разтворители 42 минути. Като се имат предвид данните в раздел 3 от този SDS, в определени случаи може да се приеме по-голяма продължителност на съпротивлението.

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.6)

· **Защита на очите/лицето**



Плътно прилепващи защитни очила

*

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**	
· **Общи данни**	
· **Агрегатно състояние**	аерозол
· **Цвят**	според названието на продукта
· **Мирис:**	характерно
· **Граница на мириса:**	Не е определено
· **Точка на топене/точка на замръзване:**	не е определено
· **Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене**	неприложимо, тъй като е аерозол
· **Запалимост**	неприложимо
· **Долна и горна граница на експлозивност**	
· **Долна:**	1,5 пол. % (106-97-8 бутан (съдържа < 0,1 % Бутадиен (203-450-8)))
· **Горна:**	10,9 пол. % (74-98-6 пропан)
· **Пламна температура**	неприложимо, тъй като е аерозол
· **Температура на самозапалване:**	201 °C (Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан)
· **Температура на разлагане:**	Не е определено
· **pH**	Сместа е неразтворима (във вода).
· **Вискозитет:**	
· **Кинематичен вискозитет**	Не е определено
· **динамичен:**	Не е определено
· **Разтворимост**	
· **Вода:**	несмесимо, респ. слабо смесимо
· **Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)**	Не е определено
· **Налягане на парите при 20 °C:**	8300 гаПа (74-98-6 пропан)
· **Налягане на парите при 50 °C:**	16500 гаПа
· **Плътност и/или относителна плътност**	
· **Плътност при 20 °C:**	0,7 г/см³
· **Относителна плътност**	Не е определено
· **Плътност на парите**	Не е определено

· **9.2 Друга информация**	
· **Външен вид:**	
· **Форма:**	аерозол
· **Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността**	
· **Експлозивни свойства:**	Не е определено
· **Съдържание на разтворител:**	
· **Органични разтворители:**	85,3 %
· **VOC (EC)**	. 590,0 г/л
· **VOC-EU%**	85,20 %
· **Съдържание на твърдо вещество:**	13,8 %

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.7)

· **Промяна на състоянието**	
· **Скорост на изпаряване**	*неприложимо*
· **Информация във връзка с класовете на физична опасност**	
· **Експлозиви**	*отпада*
· **Запалими газове**	*отпада*
· **Аерозоли**	*Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.*
· **Оксидиращи газове**	*отпада*
· **Газове под налягане**	*отпада*
· **Запалими течности**	*отпада*
· **Запалими твърди вещества**	*отпада*
· **Самоактивиращи се вещества и смеси**	*отпада*
· **Пирофорни течности**	*отпада*
· **Пирофорни твърди вещества**	*отпада*
· **Самонагряващи се вещества и смеси**	*отпада*
· **Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода**	*отпада*
· **Оксидиращи течности**	*отпада*
· **Оксидиращи твърди вещества**	*отпада*
· **Органични пероксиди**	*отпада*
· **Вещества или смеси, корозивни за метали**	*отпада*
· **Десенсибилизирани експлозиви**	*отпада*

*
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

· **10.1 Реакционна способност** *Няма налични други важни сведения.*
· **10.2 Химична стабилност**
· **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**
Няма разлагане при използване по предназначение
· **10.3 Възможност за опасни реакции** *Не са известни опасни реакции.*
· **10.4 Условия, които трябва да се избягват** *Няма налични други важни сведения.*
· **10.5 Несъвместими материали:** *Няма налични други важни сведения.*
· **10.6 Опасни продукти на разпадане:** *Не са известни опасни продукти на разлагането.*

*
РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

· **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
· **Остра токсичност** *Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.*

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**		
Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан		
Орално	*LD50*	*>5000 мг/кг (rat)*
Дермално	*LD50*	*>2000 мг/кг (rat)*
Инхалативно	*LC50 / 4 ч.*	*>20 мг/м³ (rat)*
реакционна маса на етилбензол и ксилол		
Орално	*LD50*	*3523 мг/кг (rat)*
Дермално	*LD50*	*2000 мг/кг (rabbit)*
Инхалативно	*LC50 / 4 ч.*	*29000 мг/м³ (rat)*
71-36-3 бутан-1-ол		
Орално	*LD50*	*2292 мг/кг (rat)*
Дермално	*LD50*	*3430 мг/кг (rabbit)*

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.8)

Инхалативно	LC50 / 4 ч.	17000 мг/м³ (rat)

· **Първично дразнене:**
· **Корозивност/дразнене на кожата** Предизвиква дразнене на кожата.
· **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите** Предизвиква сериозно дразнене на очите.
· **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Не е известно сенсибилизиращо действие.
· **Мутагенност на зародишните клетки**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Токсичност за репродукцията**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**
Може да предизвика сънливост или световъртеж.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**
Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
· **Опасност при вдишване**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **11.2 Информация за други опасности**

· **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

*
РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· **12.1 Токсичност**

· **Акватична токсичност:**	
Въглеводороди, C6-C7, n-алкани, изоалкани, циклични, <5% n-хексан	
EC50 / 48 ч.	3 мг/л (daphnia magna / Wasserfloh)
EC50 / 72 ч.	30 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 / 96 ч.	11,4 мг/л (oncorhynchus mykiss)
реакционна маса на етилбензол и ксилол	
EC50 / 48 ч.	7,4 мг/л (daphnia magna)
LC50 / 96 ч.	13,5 мг/л (fish)
71-36-3 бутан-1-ол	
LC50 / 96 ч.	1376 мг/л (fish)

· **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
· **12.3 Биоакумулираща способност** Няма налични други важни сведения.
· **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
· **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо
· **vPvB:** неприложимо
· **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**
Продуктът не съдържа вещества със свойства, разрушаващи ендокринната система.
· **12.7 Други неблагоприятни ефекти**
· **Забележка:** Отровно за риби.
· **Други екологични указания:**
· **Общи указания:**
Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): замърсяващо водите
Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.
Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.
Във водни басейни отровно и за рибите и планктона.

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*
Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.9)

отровно за водни организми

*
РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
· **Препоръка:**
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

· **Европейски каталог на отпадъците**	
08 01 11*	отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
15 01 04	метални опаковки
15 01 10*	опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

· **Непочистени опаковки:**
· **Препоръка:** Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

*
РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· **14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**
· **ADR** 1950 АЕРОЗОЛИ, MARINE POLLUTANT/ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
· **IMDG** AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
· **IATA** AEROSOLS, flammable

· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

· **ADR**



· **клас** 2 5F Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане
· **Лист за опасности** 2.1

· **IMDG**



· **Class** 2.1 Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане
· **Label** 2.1

· **IATA**



· **Class** 2.1 Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане
· **Label** 2.1

(продължение на стр.11)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.10)

· **14.4 Опаковъчна група**	
· **ADR, IMDG, IATA**	*отпада*
· **14.5 Опасности за околната среда:**	
· **Морски замърсител:**	*Условен знак (риба и дърво)*
· **Специална маркировка (ADR)**	*Условен знак (риба и дърво)*
· **14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**	*Внимание: Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане*
· **Идентификационен № за опасност (Число на Кемлер):**	-
· **EMS(мерки при злополуки в моретата)-номер:**	*F-D,S-U*
· **Stowage Code**	*SW1 Protected from sources of heat.* *SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.*
· **Segregation Code**	*SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:* *Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.* *For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:* *Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.* *For WASTE AEROSOLS:* *Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.*
· **14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**	*неприложимо*
· **Транспорт / други данни:**	
· **ADR**	
· **Ограничени количества (LQ)**	*1L*
· **Изключени количества (EQ)**	*Код: E0* *Не се допуска като изключено количество*
· **Транспортна категория**	*2*
· **Код за тунелни ограничения**	*D*
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	*1L*
· **Excepted quantities (EQ)**	*Code: E0* *Not permitted as Excepted Quantity*
· **UN "Model regulation":**	*UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1, MARINE POLLUTANT/ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS*

*

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

· **Директива 2012/18/ЕС**
· **Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

(продължение на стр.12)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*
Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.11)

· **Категория по Seveso**
P3a ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ
E2 Опасни за водната среда
· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал**
150 t
· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал**
500 t

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3

· **Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Национални предписания:**

· **Други разпоредби, ограничения и Забранителни разпоредби**

· **Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съгласно REACH, член 57**

110-54-3	n-хексан

· **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**
Химическа безопасност за оценка не е извършена.

*
РАЗДЕЛ 16: Друга информация
Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.
Този информационен лист за безопасност е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31 изменен с Регламент (ЕС) 2020/878.

· **Съществени утайки**
H220 Изключително запалим газ.
H225 Силно запалими течност и пари.
H226 Запалими течност и пари.
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H302 Вреден при поглъщане.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H312 Вреден при контакт с кожата.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332 Вреден при вдишване.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**
Данните се основават на вътрешни технически данни и технически данни от доставчици.
Газът на горивото не се взема предвид при определяне на класификацията на сместа за здравето и околната среда.

(продължение на стр.13)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 04.08.2026 *преработено на: 03.08.2026*

Номер на версията 15 (замества версия 14)

Търговско наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(продължение от стр.12)

Аерозоли	Принцип на свързване
Корозия/дразнене на кожата Сериозно увреждане/дразнене на очите Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) Опасно за водната среда - дългосрочна (хронична) опасност за водната среда	Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008.

· **Номер на предишната версия :** 14

· **Съкращения и акроними:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Запалими газове – Категория 1A
Aerosol 1: Аерозоли – Категория 1
Press. Gas (Comp.): Газове под налягане – Сгъстен газ
Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2
Flam. Liq. 3: Запалими течности – Категория 3
Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2
Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2
STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3
STOT RE 2: Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – Категория 2
Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1
Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2

· *** Данни, променени спрямо предишната версия.**