паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші і підприємства

· **1.1 Ідентифікатор продукту**

· **Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML**

· **Артикул №** ZCU001 - LABIR HERP-LT
· **1.2 Важливе ідентифіковане застосування речовини/суміші і нерекомендовані застосування**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **Область застосування**
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
· **Категорія продукту** Coatings and paints, thinners and paint removers
· **Категорія процесу**
PROC7 Industrial spraying
PROC11 Non industrial spraying
· **Застосування речовини/суміші** Лак для нанесення розпиленням

· **1.3 Інформація щодо постачальника, який надає паспорт безпеки**
· **Виробник/постачальник:**
TIMI CREATION s.r.o.
Morseova 1126/5
301 00 Plzeň, Czech Republic
Tel: +420 705 108 018
Id. No.: 09121994
e-mail: jsroub@timic.cz

· **Відділ, який надає довідкову інформацію:** Afdeling Product Veiligheid
· **1.4 Телефон екстреного зв'язку:** Tel: +420 705 108 018 (09:00h - 17:00h)

РОЗДІЛ 2: Можлива небезпека

· **2.1 Класифікація речовини або суміші**
· **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**



GHS02 полум'я

Aerosol 1 H222-H229 Надзвичайно займистий аерозоль. Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
STOT SE 3 H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.

· **2.2 Елементи маркування**
· **Маркування згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**
Продукт класифікований і позначений згідно з Розпорядженням CLP.
· **Піктограми загроз**



GHS02 GHS07

· **Сигнальне слово** Небезпека

(продовження на сторінці 2)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 1)

· **Компоненти, які вказують на небезпеку, для позначення на етикетці:**
ацетон
н-бутилацетат
2-метокси-1-метилетилацетат
бутан-1-ол
· **Вказівки щодо небезпеки**
H222-H229 Надзвичайно займистий аерозоль. Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання.
H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.
· **Вказівки щодо безпеки**
P101 Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку.
P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P210 Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити.
P211 Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання.
P251 Не проколювати та не спалювати, навіть після використання.
P260 Не вдихати аерозолі.
P410+P412 Захищати від сонячного світла. Не допускати нагрівання вище 50 °C.
P501 Вміст/ємність утилізувати згідно з місцевими/регіональними/національними/міжнародними приписами.
· **Додаткові дані:**
EUH066 Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.
Без достатньої вентиляції можливе утворення вибухових сумішей.
· **2.3 Інші небезпеки**
· **Результати оцінювання PBT і vPvB**
· **PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):** Не застосовується.
· **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):**
Не застосовується.
· **Визначення властивостей, що руйнують ендокринну систему** Не застосовується.

РОЗДІЛ 3: Склад/ інформація про складники

· **3.2 Хімічна характеристика: суміші**
· **Опис:** Суміш з нижченаведених речовин з безпечними домішками

· **Небезпечні складники:**

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2	ацетон Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 EUH066	25-<50%
CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8	диметиловийетер Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	12,5-<20%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1	н-бутилацетат Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	10-<12,5%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9	пропан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9	2-метокси-1-метилетилацетат Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	5-<10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	бутан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%

(продовження на сторінці 3)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 2)

CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2	ізобутан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
CAS: 9004-70-0	cellulose nitrate Expl. 1.1, H201	<2,5%
CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6	бутан-1-ол Flam. Liq. 3, H226 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336	≥1-<2,5%

· **Додаткові вказівки:**
CAS 9004-70-0: CLP Примітка T
Відповідно до чинного Додатку II REACH, концентрації речовин, що містяться в суміші, визначені.
Для класифікації аерозолів значення, що використовуються для розрахунку, можуть відрізнятися.
Текст наведених даних щодо небезпеки див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

· **4.1 Опис заходів першої допомоги**
· **При вдиханні:** Забезпечити доступ свіжого повітря, при наявності скарг звернутись до лікаря.
· **При контакті зі шкірою:** Загалом, продукт не подразнює шкіру.
· **При контакті з очима:**
Впродовж кількох хвилин промити очі під проточною водо, повіки тримати відкритими. При тривалих скаргах проконсультуватись з лікарем.
· **При потраплянні у шлунково-кишковий тракт:**
Дати випити багато води і забезпечити доступ свіжого повітря. Негайно викликати лікаря.
· **4.2 Найважливіші симптоми та впливи, гострі та уповільненої дії**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **4.3 Покази для негайного звернення до лікаря та необхідність в особливому лікуванні**
Ми не володіємо іншою важливою інформацією.

РОЗДІЛ 5: Заходи з пожежогасіння

· **5.1 Засоби пожежогасіння**
· **Відповідні засоби пожежогасіння:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
· **5.2 Особлива небезпека, яку може спричинити речовина або суміш**
При нагріванні або у випадку пожежі утворює отруйні гази.
· **5.3 Поради для пожежників** -
· **Спеціальне захисне спорядження:** Одягнути респіратор.

РОЗДІЛ 6: Заходи при випадковому потраплянні у навколишнє середовище

· **6.1 Заходи з забезпечення особистої безпеки, захисне обладнання та порядок дій в екстрених ситуаціях**
Забезпечити достатню вентиляцію.
Одягнути респіратор.
Носити захисне спорядження. Незахищених осіб вивести з небезпечної зони.
Зберігати подалі від джерел займання.
· **6.2 Заходи з захисту навколишнього середовища:**
Запобігати потраплянню в каналізацію/поверхневі/ґрунтові води.
· **6.3 Методи та матеріали для локалізації та прибирання:**
Забруднений матеріал утилізувати як відходи згідно з розділом 13.
Забезпечити достатню вентиляцію.
· **6.4 Посилання на інші розділи**
Інформацію щодо безпечного використання див. у розділі 7.
Інформацію про засоби індивідуального захисту див. у розділі 8.

(продовження на сторінці 4)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 3)

Інформацію щодо утилізації див. у розділі 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

· **7.1 Застереження для безпечного використання**
Забезпечити хорошу вентиляцію/відсмоктування на робочому місці.
· **Вказівки щодо протипожежного захисту і вибухозахисту:**
Не розпилювати на вогонь або на розпечені/гарячі предмети.
Зберігати подалі від джерел займання – не палити.
Забезпечити наявність приладів індивідуального захисту органів дихання.

· **7.2 Умови для безпечного зберігання з врахуванням несумісності матеріалів**
· **Зберігання:**
· **Вимоги до складських приміщень та ємностей:**
Необхідно дотримуватись правил зберігання упаковок під тиском інертного газу, встановлених компетентними органами.
· **Вказівки щодо спільного зберігання з іншими матеріалами:** *Не потрібний.*
· **Інші дані щодо умов зберігання:** *Зберігати ємності щільно закритими.*
· **Клас складського приміщення:** *2 B*
· **7.3 Специфічне кінцеве застосування** *Ми не володіємо іншою важливою інформацією.*

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / засоби індивідуального захисту

· **8.1 Контрольні параметри**

· **Складники з граничними значеннями, які потребують контролю на робочому місці**	
67-64-1 ацетон	
GDK (UA)	довготривале значення: 200 mg/m³
IOELV (EU)	довготривале значення: 1210 mg/m³, 500 ppm
115-10-6 диметиловийетер	
IOELV (EU)	довготривале значення: 1920 mg/m³, 1000 ppm
123-86-4 н-бутилацетат	
GDK (UA)	довготривале значення: 200 mg/m³
IOELV (EU)	короткочасне значення: 723 mg/m³, 150 ppm довготривале значення: 241 mg/m³, 50 ppm
108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат	
IOELV (EU)	короткочасне значення: 550 mg/m³, 100 ppm довготривале значення: 275 mg/m³, 50 ppm Skin
106-97-8 бутан	
GDK (UA)	довготривале значення: 300 mg/m³
71-36-3 бутан-1-ол	
GDK (UA)	довготривале значення: 10 mg/m³

· **Показники DNEL (виведений рівень відсутності впливу)**		
67-64-1 ацетон		
орально	DNEL	62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
дермально	DNEL	62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
	DNEL	186 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)
інгалятивно	DNEL	2420 mg/m³ (Worker, acute local)
	DNEL	1210 mg/m³ (Worker, longterm systemic)
	DNEL	200 mg/m³ (Consumer, longterm systemic)
	DNEL	60 mg/m³

(продовження на сторінці 5)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 4)

123-86-4 н-бутилацетат		
орально	DNEL	2 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
	DNEL	2 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)
дермально	DNEL	11 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)
	DNEL	11 mg/kg /per day (Worker, acute systemic)
	DNEL	6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
	DNEL	6 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)
інгалятивно	DNEL	300 mg/m³ (Worker, longterm systemic)
	DNEL	600 mg/m³ (Worker, acute systemic)
	DNEL	300 mg/m³ (Worker, longterm local)
	DNEL	600 mg/m³ (Worker, acute local)
	DNEL	35,7 mg/m³ (Consumer, longterm systemic)
	DNEL	300 mg/m³ (Consumer; acute systemic)
	DNEL	35,7 mg/m³ (Consumer, longterm local)
108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат		
дермально	DNEL	796 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)
	DNEL	320 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
інгалятивно	DNEL	275 mg/m³ (Worker, longterm systemic)
	DNEL	33 mg/m³ (Consumer, longterm systemic)
71-36-3 бутан-1-ол		
орально	DNEL	3,125 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)
інгалятивно	DNEL	310 mg/m³ (Worker, longterm local)
	DNEL	55 mg/m³ (Consumer, longterm local)

· **Показники PNEC (виведений рівень мінімального впливу)**

67-64-1 ацетон	
PNEC	10,6 mg/l (Freshwater)
PNEC	1,06 mg/l (Seawater)
PNEC	21 mg/l (Sporadic release)
PNEC	100 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC	30,4 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC	3,04 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC	29,5 mg/kg (Soil)
123-86-4 н-бутилацетат	
PNEC	0,18 mg/l (Freshwater)
PNEC	0,018 mg/l (Seawater)
PNEC	0,36 mg/l (Sporadic release)
PNEC	35,6 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC	0,981 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC	0,0981 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC	0,0903 mg/kg (Soil)
108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат	
PNEC	0,635 mg/l (Freshwater)
PNEC	0,064 mg/l (Seawater)
PNEC	100 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC	3,29 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC	0,329 mg/kg (Seawater sediment)

(продовження на сторінці 6)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 5)

PNEC	0,29 mg/kg (Soil)
71-36-3 бутан-1-ол	
PNEC	0,082 mg/l (Freshwater)
PNEC	0,0082 mg/l (Seawater)
PNEC	2,25 mg/l (Sporadic release)
PNEC	2476 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC	0,178 mg/kg (Freshwater sediment)
PNEC	0,0178 mg/kg (Seawater sediment)
PNEC	0,015 mg/kg (Soil)

· **Додаткові вказівки:** Основою послужили списки, чинні на момент укладення паспорта безпеки.

· **8.2 Обмеження і контроль впливу**
· **Додаткові вказівки щодо спорудження технічних установок:**
Додаткової інформації немає, див. у розділі 7.
· **Засоби індивідуального захисту:**
· **Загальні заходи з захисту і гігієни:**
Зберігати подалі від продуктів харчування, напоїв і кормів для тварин.
Негайно зняти забруднений, просочений одяг.
Помити руки перед перервами або в кінці роботи.
Не вдихати гази/пари/аерозолі.
Уникати контакту з очима і шкірою.
Уникати контакту з очима.
· **Захист органів дихання:**



При короткочасних або незначних впливах носити респіратор; при інтенсивному або тривалому перебуванні під дією продукту використовувати респіратор/протигаз з автономною системою подачі повітря.

Фільтр A2/P3
· **Захист рук:**



Захисні рукавиці

· **Матеріал захисних рукавиць**
Бутилкаучук
Вибір відповідних рукавиць залежить не тільки від матеріалу, але й від інших якісних характеристик та відрізняється залежно від виробника.
· **Час проникання для матеріалу захисних рукавиць**
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Рукавички з бутилової гуми товщиною 0,4 мм стійкі до дії розчинника протягом 42-480 хвилин. В якості захисного заходу ми рекомендуємо користувачам та відповідальним за техніку безпеки вважати 42 хвилини тривалістю стійкості до дії розчинника. Ураховуючи дані розділу 3 цього Сертифіката безпечності матеріалу (SDS), в окремих випадках можна припустити більшу тривалість стійкості.

(продовження на сторінці 7)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 6)

· **Захист очей:**



Захисні окуляри, які щільно прилягають

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

· **9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості**	
· **Загальна інформація**	
· **Агрегатний стан**	Аерозоль
· **Колір:**	Різний, залежно від забарвлення
· **Запах**	Подібний до запаху розчинників
· **Поріг сприймання запаху:**	Не визначено.
· **Температура плавлення/область плавлення:**	Не визначено.
· **Точка кипіння або початкова точка кипіння й інтервал скипання**	Не застосовується, тому що аерозоль.
· **Займистість:**	Не застосовується.
· **Межі вибухонебезпечності:**	
· **Нижня:**	1,2 Vol %
Верхня:	26,2 Vol %
· **Точка займання:**	Не застосовується, тому що аерозоль.
· **Самозаймистість:**	240 °C
· **Температура розпаду:**	Не визначено.
· **Рівень pH:**	Суміш нерозчинна (у воді).
· **В'язкість:**	
· **кінематична:**	Не визначено.
динамічна:	Не визначено.
· **Здатність до розчинення**	
· **вода:**	Не змішується або мало змішується.
· **Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода):**	Не визначено.
· **Тиск пари при 20 °C:**	4000 hPa
· **Тиск пари:**	
· **Щільність при 20 °C:**	0,8 g/cm³
· **Відносна щільність**	Не визначено.
· **Щільність пари**	Не визначено.

· **9.2 Інша інформація**	
· **Зовнішній вигляд:**	
· **Форма:**	Аерозоль
· **Важлива інформація щодо захисту здоров'я і навколишнього середовища, техніки безпеки тощо**	
· **Вибухонебезпечність:**	Не визначено.
· **Вміст розчинників:**	
· **Органічні розчинники:**	87,5 %
Вода:	0,2 %
· **VOC (ЄС) (леткі органічні сполуки)**	. 668,9 g/l
· **VOC-EU%**	87,51 %
· **Вміст твердих речовин:**	8,2 %
· **Зміна стану**	
· **Швидкість випаровування**	Не застосовується.

(продовження на сторінці 8)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 7)

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

· **10.1 Реактивність** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **10.2 Хімічна стабільність**
· **Термічний розпад / умови, яких необхідно уникати:** Не розпадається при належному застосуванні.
· **10.3 Можливість небезпечних реакцій** Даних за небезпечні реакції немає.
· **10.4 Умови, яких необхідно уникати** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **10.5 Несумісні матеріали:** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **10.6 Небезпечні продукти розпаду:** Даних за небезпечні продукти розпаду немає.

РОЗДІЛ 11: Інформація про токсичність

· **11.1 Інформація про класи небезпеки, що визначені в Регламенті (ЄС) № 1272/2008.**
· **Гостра токсичність:** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

· **Значення летальної дози LD/ летальної концентрації LC50, важливі для класифікації продукту:**		
67-64-1 ацетон		
орально	LD50	5800 mg/kg (rat)
дермально	LD50	>15800 mg/kg (rabbit)
інгалятивно	LC50 / 4h	76 mg/l (rat)
	LC50 / 96 h	5540 mg/l (oncorhynchus mykiss)
123-86-4 н-бутилацетат		
орально	LD50	10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
дермально	LD50	>17600 mg/kg (rabbit)
інгалятивно	LC50 / 4 h	>21 mg/m³ (rat)
108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат		
орально	LD50	8530 mg/kg (rat)
дермально	LD50	>5000 mg/kg (rabbit)
інгалятивно	LC50 / 4 h	>10000 mg/m³ (rat)
71-36-3 бутан-1-ол		
орально	LD50	2292 mg/kg (rat)
дермально	LD50	3430 mg/kg (rabbit)
інгалятивно	LC50 / 4 h	17000 mg/m³ (rat)

· **Первинна подразнююча дія:**
· **на шкіру:**
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
Не спричиняє подразнення.
· **на очі:** Спричиняє сильне подразнення очей.
· **Сенсибілізація:**
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
No sensitising effects known.
· **Мутагенність ембріональних клітин**
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Канцерогенність** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Токсична дія на репродуктивну функцію**
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Специфічна токсичність цільових органів (одноразовий вплив)**
Може спричинити сонливість або запаморочення.
· **Специфічна токсичність цільових органів (повторний вплив)**
Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.
· **Небезпека для функції дихання** Виходячи з наявних даних, критерії класифікації не виконуються.

(продовження на сторінці 9)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 8)

РОЗДІЛ 12: Інформація, що стосується впливів на навколишнє середовище

· **12.1 Токсичність**

· **Токсичність для водних організмів:**	
67-64-1 ацетон	
LC50/96h	8300 mg/l (fish)
EC50/96h	7200 mg/l (algae)
LC50 / 48 h	8450 mg/l (crustacean (water flea))
115-10-6 диметиловийетер	
EC50 / 96 h	155 mg/l (algae)
LC50 / 48 h	>4000 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h	>4000 mg/l (fish)
108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат	
EC50 / 48 h	>500 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h	100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss)
71-36-3 бутан-1-ол	
LC50 / 96 h	1376 mg/l (fish)

· **12.2 Стійкість і здатність до розкладання** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.3 Потенціал до біонакопичення** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.4 Рухливість у ґрунті** Ми не володіємо іншою важливою інформацією.
· **12.5 Результати оцінювання PBT і vPvB**
· **PBT (речовини, віднесені до стійких, біонакопичувальних і токсичних):** Не застосовується.
· **vPvB (речовини, віднесені до особливо стійких з високим ступенем біонакопичення):**
Не застосовується.
· **12.6 Властивості, що руйнують ендокринну систему**
Продукт не містить речовин з властивостями, які руйнують ендокринну систему.
· **12.7 Інша шкідлива дія**
· **Додаткові екологічні вказівки:**
· **Загальні вказівки:**
Клас загрози забруднення води 1 (Самостійна класифікація): низька загроза забруднення води
Не зливати у ґрунтові води, водойми та каналізацію в нерозведеному стані або у великих кількостях.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

· **13.1 Методи переробки відходів**
· **Рекомендація:** Не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Не зливати у каналізацію.

· **Європейський перелік відходів**	
08 01 11*	Відходи фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини
15 01 04	Металева упаковка
15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами

· **Неочищені упаковки:**
· **Рекомендація:** Утилізувати згідно з приписами компетентних органів.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

· **14.1 Номер за класифікацією ООН або ідентифікаційний номер**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

(продовження на сторінці 10)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 9)

· **14.2 Належне відвантажувальне найменування згідно зі списком ООН**

· **ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))**	1950 АЕРОЗОЛІ
· **IMDG (Міжнародний морський кодекс щодо перевезення небезпечних вантажів)**	AEROSOLS
· **IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту)**	AEROSOLS, flammable

· **14.3 Клас небезпеки вантажу**

· **ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))**



· **Клас**	2 5F Гази
· **Етикетка, яка вказує на небезпечний вантаж**	2.1

· **IMDG, IATA**



· **Клас**	2.1 Гази
· **Етикетка**	2.1

· **14.4 Група упаковки**

· **ADR, IMDG, IATA**	відсутній

· **14.5 Небезпека для навколишнього середовища:** Не застосовується.

· **14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача**	Увага: Гази
· **Ідентифікаційний номер небезпеки (Число Кемлера):**	-
· **Номер EMS (міжнародний сервіс експрес-доставки пошти):**	F-D,S-U
· **Stowage Code**	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· **Segregation Code**	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· **14.7 Морські перевезення навалом у відповідності до інструментів ММО**	Не застосовується.

· **Транспортування/додаткова інформація:**

· **ADR (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ))**

· **Обмежена кількість (LQ)**	1L

(продовження на сторінці 11)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 10)

· **Категорія транспортування**	2
· **Код обмеження транспортування у тунелях**	D
· **IMDG (Міжнародний морський кодекс щодо перевезення небезпечних вантажів)**	
· **Izvzete koliuine (EQ)**	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· **Типові правила ООН (UN "Model Regulation"):**	UN 1950 АЕРОЗОЛІ, 2.1

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

· **15.1 Нормативні положення про безпеку, здоров'я та навколишнє середовище / спеціальні нормативні положення щодо речовини або суміші**

· **Директива 2012/18/ЄС**
· **Небезпечні речовини за назвами - Додаток I** Жоден зі складників не міститься.
· **Категорія "Севезо"** P3a
· **Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог нижчого рівня небезпеки** 150 t
· **Мінімальна кількість (у тоннах) небезпечних речовин - Вимог вищого рівня небезпеки** 500 t

· **Регламент (ЄС) № 2019/1021 про простійкі органічні забруднювачі**
Жоден зі складників не міститься.

· **Регламент (ЄС) № 1907/2006 Додаток XVII** Conditions of restriction: 3

· **Національні приписи:**

· **Інші правила, обмеження та заборонні норми**

· **Речовини, що викликають особливе побоювання (SVHC) - REACH, Стаття 57**
Жоден зі складників не міститься.

· **15.2 Оцінка безпечності речовини:** Оцінка безпечності речовини не проводилась.

РОЗДІЛ 16: Інші дані

Дані ґрунтуються на сучасному рівні наших знань, проте вони не є гарантією властивостей продукту і не є підставою для договірних правових відносин.
Цей паспорт безпеки відповідає Регламенту (ЄС) № 1907/2006, статтю 31, зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2020/878.

· **Важливі фрази**
H201 Вибухова хімічна продукція; небезпека вибуху масою.
H220 Надзвичайно займистий газ.
H225 Дуже займиста рідина та її пара.
H226 Легкозаймиста рідина та її пара.
H280 Містить газ під тиском; може вибухати під час нагрівання.
H302 Шкідливо при проковтуванні.
H315 Спричиняє подразнення шкіри.
H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H319 Спричиняє сильне подразнення очей.
H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.
H336 Може спричинити сонливість або запаморочення.
EUH066 Багаторазовий вплив може спричинити сухість і розтріскування шкіри.
· **Класифікація згідно з Розпорядженням (ЄС) № 1272/2008**
Дані базуються на внутрішніх технічних даних і технічних даних від постачальників.
При визначенні класифікації суміші для здоров'я і навколишнього середовища газ-носій не береться до уваги при визначенні класифікації суміші.
· **Номер попередньої версії:** 34

(продовження на сторінці 12)

паспорт безпеки
згідно з 1907/2006/ЄС, стаття 31

дата друку: 04.11.2025 *версія № 35* *змінена версія від: 09.07.2025*

Торгова назва: LABIR PAINT RAL9005 MAT DEEP BLACK 400 ML

(продовження сторінки 11)

· **Скорочення і абревіатури:**
ICAO: International Civil Aviation Organisation
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Expl. 1.1: Explosives – Division 1.1
Flam. Gas 1A: Flammable gases – Category 1A
Aerosol 1: Aerosols – Category 1
Press. Gas (Comp.): Gases under pressure – Compressed gas
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3