Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 номер версии: 15 Дата редактирования: 03.08.2026

*
РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

· **Идентификатор продукта**

· **Торговое наименование:** **Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml**

· **Артикульный номер:** 473678
· **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **Область применения**
SU21 Consumer uses: Private households / general public / consumers
SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)
· **Категория продукта** PC9a Coatings and paints, thinners, paint removers
· **Категория процесса**
PROC7 Industrial spraying
PROC11 Non industrial spraying
· **Применение вещества / препарата** Лак

· **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
· **Производитель / Поставщик:**
TIMI CREATION s.r.o.
Morseova 1126/5
301 00 Plzeň, Czech Republic
Tel: +420 705 108 018
Id. No.: 09121994
e-mail: jsroub@timic.cz

· **Отдел, предоставляющий информацию:** Department Product Safety
· **Номер телефона экстренной связи:** Tel: +420 705 108 018

*
РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

· **Классификация вещества или смеси**



GHS02 Пламя

Aerosol 1	H222-H229	Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв



GHS08 Опасность для здоровья человека

STOT RE 2	H373	Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.



GHS09 Опасность для окружающей среды

Aquatic Chronic 2	H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.



GHS07

Skin Irrit. 2	H315	Вызывает раздражение кожи.
Eye Irrit. 2	H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 номер версии: 15 Дата редактирования: 03.08.2026

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 1)

STOT SE 3 H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

· **Элементы маркировки**
· **Элементы маркировки в соответствии с СГС**
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).
· **Пиктограммы, обозначающие опасности**



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· **Сигнальное слово** Опасно

· **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**
Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические, <5% н-гексана
реакционная масса этилбензола и ксилола
бутанол-1
· **Предупреждения об опасности**
H222-H229 Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв
H315 Вызывает раздражение кожи.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
H373 Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
· **Меры предосторожности**
P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.
P102 Держать в месте, не доступном для детей.
P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
P211 Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие источники возгорания.
P251 Не протыкать и не сжигать, даже после использования.
P260 Не вдыхать спрей.
P280 Надеть защитные перчатки (рукавицы) / защитные очки.
P284 В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
P312 Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
P410+P412 Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C/122°F.
P501 Утилизировать содержимое/тару в соответствии с региональными предписаниями.
· **Дополнительная информация:**
Без наличия достаточной вентиляции возможно образование взрывоспособных смесей.
· **Другие опасные факторы**
· **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
· **PBT:** Неприменимо
· **vPvB:** Неприменимо

*
РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

· **Химическая характеристика: Смеси**
· **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 номер версии: 15 Дата редактирования: 03.08.2026

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 2)

· **Содержащиеся опасные вещества:**

Номер ЕС: 921-024-6	Углеводороды, С6-С7, н-алканы, изоалканы, циклические, <5% н-гексана Состоящий из: 110-54-3 n-hexane (2%) Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	25-<50%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Порядковый номер: 601-003-00-5	пропан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	20-<25%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Порядковый номер: 601-004-00-0	бутан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280 ПДК: среднесменная ПДК: 300 мг/м³ максимальная разовая ПДК: 900 мг/м³ Агрегатное состояние: п Класс опасности: 4	12,5-<20%
Номер ЕС: 905-588-0 Порядковый номер: 601-022-00-9	реакционная масса этилбензола и ксилола Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 ПДК: среднесменная ПДК: 50 мг/м³ максимальная разовая ПДК: 150 мг/м³ Агрегатное состояние: п Класс опасности: 3	5-<10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Порядковый номер: 601-004-00-0	изобутан Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280	5-<10%
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Порядковый номер: 022-006-00-2	titanium dioxide ПДК: среднесменная ПДК: 10 мг/м³ Агрегатное состояние: а Класс опасности: 4 Особенности действия на организм: Ф	<2,5%
CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 Порядковый номер: 603-004-00-6	бутанол-1 Flam. Liq. 3, H226 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 ПДК: среднесменная ПДК: 10 мг/м³ максимальная разовая ПДК: 30 мг/м³ Агрегатное состояние: п Класс опасности: 3	≥1-<2,5%

· **Дополнительные указания:**
Содержание бензола (EINECS № 200-753-7) в отдельных компонентах составляет менее 0,1% (Примечание P Приложение VI Директивы (ЕС) № 1272/2008).
ксилол: содержит этилбензол CAS 100-41-4
В соответствии с действующим Приложением II к REACH, указывается концентрация веществ, содержащихся в смеси. Для классификации аэрозолей значения, используемые для расчета, могут отличаться.
Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 *номер версии: 15* *Дата редактирования: 03.08.2026*

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 3)

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

· **Описание мер первой медицинской помощи**
· **Общие указания:**
Симптомы отравления могут проявиться даже спустя много часов, поэтому имеется необходимость в медицинском надзоре в течение как минимум 48 часов после аварии (несчастного случая).
· **После вдыхания:**
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.
· **После контакта с кожей:** Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
· **После контакта с глазами:**
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
· **После проглатывания:**
Выпить обильное количество воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Немедленно вызвать врача.
· **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

*
РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

· **Средства пожаротушения**
· **Надлежащие средства тушения:**
CO2, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.
· **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
При нагревании или в случае пожара образуются ядовитые газы.
· **Рекомендации для пожарных -**
· **Защитное оснащение:** Применение устройства защиты дыхательных путей.

*
РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

· **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Надеть устройство защиты органов дыхания.
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.
Держаться подальше от источников возгорания.
· **Меры по защите окружающей среды:**
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
· **Методы и материалы для локализации и очистки:**
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
· **Ссылки на другие разделы**
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 *номер версии: 15* *Дата редактирования: 03.08.2026*

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 4)

*
РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

· **Меры предосторожности по безопасному обращению**
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.
· **Указания по защите от пожаров и взрывов:**
Держать подальше от источников воспламенения - не курить.
Держать наготове устройство защиты органов дыхания.

· **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**
· **Хранение:**
· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**
Надлежит учитывать предписания соответствующих служб по хранению упаковок под сжатым газом.
· **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется
· **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Держать ёмкости плотно закрытыми.
· **Класс хранения:** 2 В
· **Характерное конечное применение (или применения)**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

*
РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

· **Параметры контроля**

· **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**	
106-97-8 бутан	
PDK	ПДК с.с.: 300 мг/м³ ПДК м.р.: 900 мг/м³ n;
реакционная масса этилбензола и ксилола	
PDK	ПДК с.с.: 50 мг/м³ ПДК м.р.: 150 мг/м³ n;
13463-67-7 titanium dioxide	
PDK	ПДК с.с.: 10 мг/м³ a; Ф;
71-36-3 бутанол-1	
PDK	ПДК с.с.: 10 мг/м³ ПДК м.р.: 30 мг/м³ n;

· **Значения DNEL**		
Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические, <5% н-гексана		
Орально (через рот)	DNEL	1301 мг/кг /per day (Consumer, longterm systemic)
Дермально (через кожу)	DNEL	13964 мг/кг /per day (Worker, longterm systemic)
	DNEL	1377 мг/кг /per day (Consumer, longterm systemic)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL	5306 мг/м³ (Worker, longterm systemic)
	DNEL	1131 мг/м³ (Consumer, longterm systemic)
реакционная масса этилбензола и ксилола		
Орально (через рот)	DNEL	1,6 мг/кг (Consumer, longterm systemic)
Дермально (через кожу)	DNEL	180 мг/кг (Worker, longterm systemic)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL	211 мг/м³ (Worker, longterm systemic)

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 номер версии: 15 Дата редактирования: 03.08.2026

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 5)

	DNEL	221 мг/м³ (Worker, longterm local)
	DNEL	442 мг/м³ (Worker, acute systemic)
	DNEL	289 мг/м³ (Worker, acute local)
	DNEL	14,8 мг/м³ (Consumer, longterm systemic)
	DNEL	260 мг/м³ (Consumer, acute systemic)
	DNEL	65,3 мг/м³ (Consumer, longterm local)
	DNEL	260 мг/м³ (Consumer, acute local)
71-36-3 бутанол-1		
Орально (через рот)	DNEL	3,125 мг/кг (Consumer, longterm systemic)
Ингаляционно (путём вдыхания)	DNEL	310 мг/м³ (Worker, longterm local)
	DNEL	55 мг/м³ (Consumer, longterm local)

· **Значения PNEC**

71-36-3 бутанол-1	
PNEC	0,082 мг/л (Freshwater)
PNEC	0,0082 мг/л (Seawater)
PNEC	2,25 мг/л (Sporadic release)
PNEC	2476 мг/л (Sewage treatment plant)
PNEC	0,178 мг/кг (Freshwater sediment)
PNEC	0,0178 мг/кг (Seawater sediment)
PNEC	0,015 мг/кг (Soil)

· **Дополнительные указания:**
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**
· **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.
· **Средства индивидуальной защиты:**
· **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**
Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Хранить защитную одежду отдельно.
Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.
Избегать контакта с глазами и с кожей.
Избегать контакта с глазами.
· **Защита органов дыхания:**



При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания.
При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.
Фильтр A2/P3
· **Защита рук:**



Защитные перчатки (рукавицы).

· **Материал перчаток / рукавиц**
Бутилкаучук
Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница.
· **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:
Acetone: 480 min

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 6)

Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Перчатки из бутилкаучука толщиной 0,4 мм устойчивы к растворителям в течение 42-480 минут. В качестве меры безопасности мы рекомендуем пользователям и лицам, ответственным за безопасность труда, принимать в расчет устойчивость к растворителям продолжительностью 42 минуты. С учетом данных, приведенных в разделе 3 данного паспорта безопасности, можно предположить, что в отдельных случаях устойчивость будет продолжительнее.

· **Защита глаз:**



Плотно прилегающие защитные очки

*

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

· **Информация по основным физическим и химическим свойствам**	
· **Общая информация**	
· **Агрегатное состояние**	*Аэрозоль*
· **Цвет:**	*В соответствии с характеристикой продукта*
· **Запах:**	*Характерно*
· **Порог запаха:**	*Не определено*
· **Точка плавления / интервал температур плавления:**	*Не определено*
· **Точка кипения или начальная точка кипения и интервал вскипания**	*Неприменимо, так как является аэрозолем*
· **Воспламеняемость:**	*Неприменимо*
· **Границы взрываемости:**	
· **Нижняя:**	*1,5 пол. % (106-97-8 бутан)*
· **Верхняя:**	*10,9 пол. % (74-98-6 пропан)*
· **Температурная точка вспышки:**	*Неприменимо, так как является аэрозолем*
· **Самовоспламеняемость:**	*201 °C (Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические, <5% н-гексана)*
· **Температура распада:**	*Не определено*
· **Значение pH:**	*Смесь не растворяется (в воде).*
· **Вязкость:**	
· **Кинематическая:**	*Не определено*
· **Динамическая:**	*Не определено*
· **Способность к растворению** · **водой:**	*Несмешиваемо или трудносмешиваемо.*
· **Коэффициент распределения (n-октанол / вода):**	*Не определено*
· **Давление пара при 20 °C:**	*8300 гаПа (74-98-6 пропан)*
· **Давление пара при 50 °C:**	*16500 гаПа*
· **Плотность при 20 °C:**	*0,7 г/см³*
· **Относительная плотность**	*Не определено*
· **Плотность пара**	*Не определено*

· **Другая информация**	
· **Внешний вид:**	
· **Форма:**	*Аэрозоль*
· **Важная информация по защите здоровья и окружающей среды, а также по мерам безопасности**	
· **Взрывоопасность:**	*Не определено*
· **Содержание растворителя:**	
· **Органические растворители:**	*85,3 %*

(Продолжение на странице 8)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 номер версии: 15 Дата редактирования: 03.08.2026

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 7)

· **Содержание твёрдых тел:**	13,8 %
· **Изменение состояния**	
· **Скорость испарения**	Неприменимо.

*
РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

· **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **Химическая стабильность**
· **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
· **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
· **Условия, вызывающие опасные изменения**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **Опасные продукты распада:** Незвестно ни о каких опасных продуктах распада.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

· **Информация по токсикологическому воздействию**
· **Острая токсичность:** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**		
Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические, <5% н-гексана		
Орально (через рот)	LD50	>5000 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	>2000 мг/кг (rat)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50 / 4 ч.	>20 мг/м³ (rat)
реакционная масса этилбензола и ксилола		
Орально (через рот)	LD50	3523 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	2000 мг/кг (rabbit)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50 / 4 ч.	29000 мг/м³ (rat)
71-36-3 бутанол-1		
Орально (через рот)	LD50	2292 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	3430 мг/кг (rabbit)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50 / 4 ч.	17000 мг/м³ (rat)

· **Первичное раздражающее воздействие:**
· **на кожу:** Вызывает раздражение кожи.
· **на глаза:** Вызывает серьезное раздражение глаз.
· **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
· **Специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие**
Может вызывать сонливость или головокружение.
· **Специфическая токсичность для органа-мишени - повторное воздействие**
Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.

*
РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

· **Токсичность**

· **Акватоксичность:**	
Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические, <5% н-гексана	
EC50 / 48 ч.	3 мг/л (daphnia magna / Wasserfloh)
EC50 / 72 ч.	30 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 / 96 ч.	11,4 мг/л (oncorhynchus mykiss)

(Продолжение на странице 9)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 номер версии: 15 Дата редактирования: 03.08.2026

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 8)

реакционная масса этилбензола и ксилола	
EC50 / 48 ч.	7,4 мг/л (daphnia magna)
LC50 / 96 ч.	13,5 мг/л (fish)
71-36-3 бутанол-1	
LC50 / 96 ч.	1376 мг/л (fish)

· **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
· **PBT:** Неприменимо
· **vPvB:** Неприменимо
· **Свойства, разрушающие эндокринную систему**
Продукт не содержит веществ со свойствами, разрушающими эндокринную систему.
· **Другие вредные эффекты**
· **Примечания:** Ядовито для рыб.
· **Дополнительные экологические указания:**
· **Общие указания:**
Класс вредности для воды 2 (Само-классификация): вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.
Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.
В водоёмах ядовито также для рыб и планктона.
Ядовито для водных организмов.

*
РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

· **Методы обработки отходов**
· **Рекомендация:**
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

· **Неочищенные упаковки:**
· **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

*
РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

· **Номер UN**	
· **ADR, IMDG, IATA**	UN1950
· **Собственное транспортное наименование ООН**	
· **ADR**	1950 АЭРОЗОЛИ, ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ/ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
· **IMDG**	AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
· **IATA**	AEROSOLS, flammable
· **классов опасности транспорта**	
· **ADR**	



· **Класс**	2 5F Газы

(Продолжение на странице 10)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 номер версии: 15 Дата редактирования: 03.08.2026

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 9)

· **Этикетка для опасного содержимого**	2.1
· **IMDG**	
	
· **Class**	2.1 Газы
· **Label**	2.1
· **IATA**	
	
· **Class**	2.1 Газы
· **Label**	2.1
· **Группа упаковки**	
· **ADR, IMDG, IATA**	отпадает
· **Экологические риски:**	
· **Загрязнитель морской среды:**	Символ (рыба и дерево)
· **Особые отметки (ADR):**	Символ (рыба и дерево)
· **Особые меры предосторожности для пользователей**	Осторожно: Газы
· **Идентификационный номер опасности (Код опасности по Кемлеру):**	-
· **Номер EMS:**	F-D,S-U
· **Stowage Code**	SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
· **Segregation Code**	SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· **Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)**	Неприменимо
· **Транспорт / дополнительная информация:**	
· **ADR**	
· **Ограниченные объёмы (LQ)**	1L
· **Освобожденные количества (EQ)**	Код: E0 Не допускаются в качестве освобожденного количества
· **Транспортная категори**	2

(Продолжение на странице 11)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 номер версии: 15 Дата редактирования: 03.08.2026

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 10)

· **Код ограничения проезда через туннели**	D
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	1L
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· **UN "Model Regulation":**	UN 1950 АЭРОЗОЛИ, 2.1, ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ/ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

*

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

· **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**

· **Реестр евразийской промышленной продукции**	
	Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические, <5% н-гексана
74-98-6	пропан
106-97-8	бутан
	реакционная масса этилбензола и ксилола
75-28-5	изобутан
12001-26-2	Mica
13463-67-7	titanium dioxide
71-36-3	бутанол-1
162303-51-7	Тетра-н-бутил титанат, полимер с водой
3049-71-6	2,9-Bis[4-(phenylazo)phenyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetron
68186-94-7	Managese Ferrite Black Spinel
1333-86-4	Углеродная сажа
7429-90-5	aluminium powder (stabilised)
	Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% aromatics
67-64-1	ацетон
7631-86-9	Диоксид кремния
	Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
97952-68-6	Quaternary ammonium compounds,benzylbis(hydrogenated tallow alkyl)methyl,salts with montmorillonite
	Углеводороды, C9-C11, н-алканы, изоалканы, циклические соединения, ароматические соединения (<2%)
	Углеводороды, C9, ароматика
21645-51-2	aluminium hydroxide
	Углеводороды, C10-C13, н-алканы, изоалканы, циклические, < 2% ароматики
162627-17-0	Fatty acids, C18, unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine
1314-23-4	zirconium oxide
107-98-2	1-метокси-2-пропанол
556-67-2	octamethylcyclotetrasiloxane

· **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

(Продолжение на странице 12)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 04.08.2026 номер версии: 15 Дата редактирования: 03.08.2026

Торговое наименование: Timi Creation LABIR HERP-HT 400ml

(Продолжение страницы 11)

*
РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· **Соответствующие данные**
H220 Легко воспламеняющийся газ.
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H280 Содержит газ под давлением; при нагревании может произойти взрыв.
H302 Вредно при проглатывании.
H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H312 Наносит вред при контакте с кожей.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H332 Наносит вред при вдыхании.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
H373 Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· **Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**
Данные основаны на внутренних технических данных и технических данных от вышестоящих поставщиков.
Пропеллентный газ не учитывается при определении классификации смеси для здоровья и окружающей среды.

· **Аббревиатуры и акронимы:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Flammable gases – Category 1A
Aerosol 1: Aerosols – Category 1
Press. Gas (Comp.): Gases under pressure – Compressed gas
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

· *** Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**